

**NISSEN**



Teknisk data

MM Elektronisk gas/luft regulering

RKB 2,5 – 5,0 Gcal

energi teknik

Nordisk forhandler af Zantingh produkter

| Brænder type | RKB ND 2.5 MM G/O | RKB ND 3.0 MM G/O | RKB ND 3.5 MM G/O | RKB ND 4.0 MM G/O | RKB ND 5.0 MM G/O |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nett. kedelydelse Mcal/h | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 5.000 |
| Nett. kedelydelse kW | 2.900 | 3.490 | 4.070 | 4.650 | 5.810 |
| Brænderydelse (v. 92% eff.) kW | 3.152 | 3.793 | 4.424 | 5.054 | 6.315 |
| Forbrændingsluftblæser kW | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 11,0 |
| Max. kedelmodtryk | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Min. distance center fl. rør til gulv mm. | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| Gasforsyning tryk | 1-4 bar | 1-4 bar | 1-4 bar | 1-4 bar | 1-4 bar |
| Dim. højtryks del | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 80 |
| Dim. lavtryks del | R = 2" | R = 2" | R = 2" | R = 2" | DN65 |